

VONREITER

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Von Reiter
Modellkennung	VRIS 90225
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	67,0 kW/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	29,5 %
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	A
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	83,2 %
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	62,3 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	323 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	530 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	762 m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	51 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	62 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	68 dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	- W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,45 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

VRIS 90225

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRIS90225
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	67
Energieeffizienzklasse ^{m1}	B
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	30
Fluiddynamische Effizienzklasse ^{m2}	A
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	83
Klasse der Beleuchtungseffizienz ^{m2}	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	62
Klasse für Fettabscheidegrad ^{m2}	E
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	323
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	530
Luftstrom auf Intensiv-/Schnellaufstufe [m³/h]	762
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	51
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	62
Luftschallemission: Intensiv- Schnellaufstufe [dB]	68
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,5

Farbe

Front	Schwarz
Kamin	Schwarz

Ausstattung

Schalter	Touch control
Motoren	1
Lüfterstufen	3+1Booster
Beleuchtung [W]	LED: 4 x 2,0

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	3
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	101,5x90,0x50,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	102
H x B x T verpackt [cm]	40,0x100,0x76,5
Gewicht unverpackt [kg]	26
Gewicht verpackt [kg]	30

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	275
Kabellänge incl. Stecker [cm]	170
Leistungsaufnahme [W]	287

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.	4058668001019

Artikel Nr.:	0440085
Containermenge [Stk.]	180

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010217
EAN Aktivkohlefilter	4058668001156

^{m1} A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

^{m2} A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt



Details



Kohlefilter